

令和 8 年度

指揮広報車仕様書

たつの市

1. 総 則

- (1) この仕様書は、たつの市（以下「当市」という）が購入する指揮広報車（以下「車輛」という）の製作に関する一切に適用する。
- (2) 車輛の製作は、この仕様書および製作承認図等（契約後受注者にて製作すること。）によるほか、市町村消防設備整備費補助金交付要綱並びに補助金等の関係法令に従うこと。
- (3) 車輛は、道路運送車輛法および道路運送車輛法の保安基準に適合し、緊急自動車の承認が得られること。
- (4) 受注者は、契約にあたりこの仕様書を了承し、不審な点については、当市担当者に質問し十分に熟知した上で契約すること。
- (5) 受注者は、契約後仕様書詳細について当市担当者と打合せを行い、製作承認図等を当市に提出し、承認を得て製作に着手すること。
- (6) 受注者は、製作にあたりこの仕様書に疑問が生じた場合は、当市担当者に連絡の上承認または指示を受けること。
- (7) 受注者は、製作にあたりこの仕様書を変更する必要がある場合には、当市担当者と打合せの上、承認を得ること。
- (8) 受注者は、製作全般にわたり厳重な検査を実施すること。
- (9) 受注者は、設計、製作、材料、部品等に関し、特許その他権利上の問題が発生した場合には、その責任を負うこと。
- (10) 受注者は、製作工程表に基づき、次の検査を受けること。

ア 艤装中間検査(当市が適当と判断する時期)

イ 完成検査

時期は、次の通りとする。

ウ 納 期 : 令和9年3月25日

エ 納入場所 : 新規検査および新規登録を受け、当市に納入すること。

オ 台 数 : 1台（新車・国産車）

(11) 補足

ア 保 証 : 保証期間は納入後1年間とする。

ただし、保証期間以降であっても材質の不良、設計、製作、組立て等の不備により故障、破損等の欠陥を認めたときは、無償で修理するものとする。

イ 登録諸費用 : 登録に関する一切の経費については、受注者が負担する。

ウ 本仕様書は、車輛の特性上、長期間運用することを前提に考案したものであり、仕様内容についても十分承知した内容で検討を重ねてきたものなので、本仕様書の変更は行わず、仕様内容を熟読の上応札すること。

2. 提出書類

- (1) 受注者は、契約後次の書類を1部提出すること。

ア 製作工程表

イ 製作承認図（艤装4面図）

ウ シャシ諸元明細書

エ 電機配線図

オ 車輛カタログ

カ 金額内訳書

キ その他本市が指示する書類

(2) 受注者は、納入時に次の書類を1部提出すること。

ア 製作図（艤装4面図）

イ 完成写真

ウ 装備品一覧表（保証書付）及び取扱い説明書

エ 車輛取扱説明書

オ その他当市が指示する書類

3. 主要諸元仕様

(1) シャシ

シャシは、災害現場における指揮活動、火災予防広報、各種自然災害における避難広報を行うことができる装備と悪路走破性を具備し、災害現場で対応が出来る SUV 車かつハイブリッド車または同等の機能を有するもの（e-POWER 車等）とする。

車輛の主要諸元は次の通りとする。

ア シャシ諸元

(ア) 駆動方式	4 輪駆動
(イ) 変速機	オートマチック
(ウ) 乗車定員	5 名以上
(エ) 全長	4, 3 0 0 mm 以上
(オ) 全幅	1, 8 0 0 mm 以上
(カ) 全高	1, 6 0 0 mm 以上（散光式警光灯はのぞく）

(2) エンジン

ア 使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
イ 総排気量	1, 4 0 0 c c 以上

(3) シャシ装備品及び付属品

ア 純正カーエアコン	1 式
イ 自動車標準工具	1 式
ウ 三角停止表示板	1 式
エ フロアマット	1 式
オ サイドバイザー（各ウインド）	1 式
カ サンバイザー運転席、助手席	1 式
キ フロントルーム・マップランプ	1 式
ク アクセサリーソケット DC 1 2 V	1 式
ケ ワイヤレスドアキー	1 式
コ メーカー純正ナビ（7 インチ以上）※同等品可	1 式
サ ETC 2.0 車載器（セットアップ含む）	1 式
シ アクセサリーコンセント（AC 1 0 0 V 最大 1 5 0 0 W）	1 式
ス バックモニター	1 式
セ ドライブレコーダー（前後方、録画情報を上書きするもの）	1 式

(SD カード 32GB、フロント・リアカメラ 200 万画素以上)

ソ タイヤチェーン (ゴム製)

1 式

この仕様書において、指示したもの以外の装備品についてはメーカーが公表した標準取付品が装備されていること。

4. 規格取付品及び附属品

No.	品 名	内 容	個 数
1	散光式警光灯	パトライト ALS-M1LNFR-RR-51N (同等品可)	1 式
2	電子サイレンアンプ	パトライト SAP-520FBV 50W マイク付 (同等品可)	1 式
3	自動車用消火器	ABC 粉末消火器 6 型 自動車用 (固定器具含む)	1 本
4	車輪止	ゴム製	2 個
5	記入文字	別途指示	1 式

5. 艀装

(1) 艀装仕様

- ア 屋根部には、赤色回転灯を雨水等の漏れが無いよう堅固に取り付けること。
- イ 電子サイレンアンプ、マイクを前席で操作できる場所に取り付けること。
- ウ CDチューナー、マイク等を使用して、車外へ放送可能な配線にすること。
- エ ドア左右に指示文字を記入すること。
- オ 車輜後部ドアの内側にLED照明灯を取り付けること。
- カ 自動車用消火器を適切な場所に取り付けること。(取付位置は別途打合せとする)

6. 塗装

- (1) 車輜は錆落としの上、下地処理を行い、充分乾燥させ赤色ウレタン塗装により3回以上の塗装を行うこと。
- (2) 左右ドアには指定の文字を記入することとし、詳細は別途打合せとする。